

## CAZADORA Modelo WYOMING

Cazadora de alta visibilidad, impermeable

### NORMAS

EN ISO 20471 (2013)	EN ISO 20471 (2013)	EN 343 + A1 (2007)	EN 14058 (2004)
 3	 2	 3	 3 3 2 x x
25 ciclos	25 ciclos		
M à XXXL	S		


### TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL - 3XL


### REFERENCIAS Y COLORES

	Ref. BLOUSWYOM1JM
	Ref. BLOUSWYOM1OM
	Ref. BLOUSWYOM1RM


### DETALLES



Puño motorista



Tira de tela para micrófono



Elástico en cintura

## Características técnicas

## CAZADORA WYOMING

- Forro interior acolchado.
- Cierre mediante cremallera central, protegida con solapa .
- Cuello forrado de tejido Micromink gris 100% poliéster.
- Capucha asmovible con visera y cordones de ajuste con bloqueadores.
- Dos bolsillos en bajo de delanteros protegidos con solapa y cierre cremallera.
- Un bolsillo en pecho delantero derecho, cierre con cremallera.
- Bolsillo interior cierre Velcro®.
- Terminación de puño tipo motorista.
- Cintura elástica.
- Tira en pecho para sujeción de micrófono.
- Sistema Mark & Scratch, disco de Velcro® de 80 mm. de diámetro cosido en manga derecha.
- Dos cintas retrorreflectantes de microesferas, cosidas en delanteros y trasero de 5 cm.
- Dos brazaletes retrorreflectantes de microesferas cosidas en mangas de 5 cm.

## Tejidos

### Tejido base

- Tejido Wovetex Air con inducción microporosa de poliuretano. Peso: 200 gr./m<sup>2</sup>

### Forro interior

- Forro acolchado 100% poliéster. Peso: 200 gr./m<sup>2</sup>
- Forro de Tejido Micromink gris de poliéster 100% Peso: 220 gr./m<sup>2</sup>

### Tejido retrorreflectante:

- Cinta retrorreflectante de microesferas cosida. RETHIOTEX 29250 50 ciclos de lavado a 60°C
- (de acuerdo con ISO 6330 Método 5A).

## Condiciones de almacenamiento

- La prenda va envasada en bolsa individual de polietileno transparente con folleto informativo.
- El producto debe ser almacenado en su envase original en un lugar fresco, seco y alejado de la luz.

## Mantenimiento

- El mantenimiento se realiza mediante lavado a 60 ° C. (25 ciclos)
- Está prohibida la cloración, planchado, limpieza en seco y secado a máquina.



## Normas y Certificado CE de Tipo

- Cumplimiento de los requisitos esenciales que figuran en el anexo II de la Directiva 89/686, párrafos 1.1 a 1.2 - 1.3 01.04 a 02.02 - 02.13 a 03.07.
- UNE EN 13688 para los requisitos generales.
- UNE EN ISO 20471: 2013 para la alta visibilidad, ropa de señalización para uso profesional.
- UNE EN 14058 para la protección de climas fríos (-5 y mas)
- UNE EN 343:2003 + A1/2007 para la protección contra la lluvia