

Cubre Pantalón Modelo NEPAL Cubre pantalón para la lluvia

NORMAS

EN ISO 20471 (2013)



EN 343 + A1 (2007)



TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL - XXXL

REFERENCIAS Y COLORES



Ref. PANTANEPAL1JM



Ref. PANTANEPAL1OM


DETALLES



Rodilleras reforzadas con
evacuador de agua



Tirantes elásticos amovibles



Dos tecnologías retrorreflectantes

Características técnicas

- Cubrepantalón de alta visibilidad forrado con costuras termoselladas.
- Pasamanos en costuras laterales con cierre de Velcro®
- Tejido de Cordura® para refuerzo en rodillas con evacuador de agua.
- Fuelle en perneras con ajuste de Velcro® para facilitar su colocación con calzado
- Triángulo de tejido insertado en entrepierna para una mayor comodidad.
- Tirantes en hombros regulables con sistema de hebilla para su ajuste.
- 1 Cinta retrorreflectante de microprismas en cada pierna
- 1 Cinta retrorreflectantes de microesferas en cada pierna

Tejidos

Tejido base

- Tejido RIP STOP transpirable, laminado con dos capas de poliuretano. Peso: 200 g / m².

Forro interior

- 100% tejido de poliéster . Peso: 110 g / m².

Tejido retrorreflectante:

- Cinta retrorreflectantes de microesferas RETHIOTEX® lavado industrial 30100. Calidad. 100 ciclos de lavado a 60 ° C (de acuerdo con ISO 6330 método 2A).
- cinta reflectante Reflexite microprismático GP 340 gris. 75 ciclos de lavado a 60 ° C (de acuerdo con ISO 6330 Método 2A).

Condiciones de almacenamiento

- La prenda va envasada en bolsa individual de polietileno transparente con folleto informativo.
- El producto debe ser almacenado en su envase original en un lugar fresco, seco y alejado de la luz.

Mantenimiento

- El mantenimiento se realiza mediante lavado a 60 ° C.
- Está prohibida la cloración, planchado, limpieza en seco y secado a máquina.



Normas y Certificado CE de Tipo

- Cumplimiento de los requisitos esenciales que figuran en el anexo II de la Directiva 89/686, párrafos 1.1 a 1.2 - 1.3 01.04 a 02.02 - 02.13 a 03.07.
- UNE EN 13688:2013 para los requisitos generales.
- UNE EN ISO 20471: 2013 para la alta visibilidad, ropa de señalización para uso profesional.
- UNE EN 343:2003 + 1:2007 para la protección contra la lluvia.