

CHALECO SAFARI LED



eLeksen
BeSeen|BeSafe|BeSmart


EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EL PRODUCTO



Malla de flujo de aire que proporciona una gran transpirabilidad.



11 LED blancos de alta luminosidad.



Batería de iones de litio recargable a través del puerto (5 horas).

MANTENIMIENTO



12 ciclos.

TALLAS

M a 3XL

Otras tallas a consultar.

EMBALAJE



Cajas de 50 unidades.
Envueltas en envase transparente.



GILELDSAF3JF ●



GILELDSAF30F ●

ESPALDA



5 LEDS BLANCOS





DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

- Malla de flujo de aire 100% poliéster amarillo fluorescente o naranja.
- 11 LED incorporados de alta luminosidad para una máxima visibilidad: 6 en la parte delantera + 5 en la trasera.
- Batería de iones de litio recargable por puerto USB (5 horas). Autonomía: 16 horas en modo flash - 8 horas en modo continuo.
- 3 modos de iluminación: flash lento, flash rápido y modo continuo.
- Sistema de alerta de batería baja.
- Cierre frontal con cremallera.
- Chaleco totalmente ribeteado en color gris.
- Bolsillo portaacreditaciones para una mejor identificación.
- Dos bolsillos inferiores con fuelle y cierre autoadherente.
- Un bolsillo para el móvil con fuelle y compartimento para bolígrafos.
- Anilla de plástico negra.
- Batería y cable suministrados en el bolsillo inferior.
- Dos bandas retrorreflectantes RETHIOTEX® 29 250 cosidas de 5 cm.
- El chaleco de seguridad SAFARI LED puede personalizarse (en la espalda o en el pecho) mediante transferencia digital. El marcaje en el pecho debe colocarse debajo del soporte de la insignia (lado derecho cuando se lleva).



MATERIAS PRIMAS

TEJIDO EXTERNO

- Malla de flujo de aire 100% poliéster (160 g/m²).

CINTA RETRORREFLECTANTE

- RETHIOTEX® 29 250 cosida. 50 ciclos de lavado a 60°C (según ISO 6330 6N).



EXÁMEN Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

El cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad se ha verificado utilizando las siguientes normas armonizadas:

- **EN ISO 13688 (2013)** para la ropa de protección - requisitos generales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** para la ropa de advertencia de alta visibilidad.

El certificado de examen fue otorgado por Centexbel a los siguientes modelos de Equipos de Protección Individual:

GILETDSAF3
N° 044/2019/0650



PERSONALIZACIÓN

PECHO IZQUIERDO



Dimensiones máximas:
80 x 50 mm | 60 x 60 mm

ESPALDA



Dimensiones máximas:
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Antes de pasar a producción, hacemos una imagen de prueba a partir del archivo vectorizado que nos ha mandado previamente (.eps, .ai, .pdf).

Algunos requisitos técnicos podrían impedir imprimir en el lugar deseado.

PARA OTRAS OPCIONES, CONSÚLTENOS