

CHALECO ANTIFRÍO ETNA



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN ISO 14116 (2015)



Exterior : indice 1
Outside: index 1
Interior : indice 3
Inside: index 3

EN 1149-5 (2008)



EN 13034 (2005) + A1 (2009)




Tipo PB (6)



EL PRODUCTO



Tejido de sarga, ignífugo y antiestático.



Protección de la zona lumbar.



Dos sistemas de fijación para el micrófono.

MANTENIMIENTO



Según ISO 6330 4N.

TALLAS

S a 3XL

Otras tallas a consultar.

EMBALAJE



Cajas de 10 unidades.
Envueltas en envase transparente.



GILAFETNAJM ●●



GILAFETNAOM ●●



PARKA
ETNA





DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

- Forro fijo acolchado ignífugo.
- Cuello de oficial.
- Cremallera frontal bajo doble ribete de protección.
- Protector de la zona lumbar.
- Dos sistemas de fijación para el micrófono.
- Dos bolsillos con solapas y botones de plástico a presión.
- Un bolsillo interior con cierre de botón a presión.
- Fit&Zip: sistema de anclaje para fijar la prenda en el interior de la parka ETNA.
- Una banda retrorreflectante RETHIOTEX® 29 500 cosida de 5 cm alrededor del cuerpo.
- Dos bandas retrorreflectantes RETHIOTEX® 29 500 cosidas de 5 cm sobre los hombros.
- Inserción en contraste en la parte inferior del forro desmontable para las tallas L, XL, 2XL y 3XL.



MATERIAS PRIMAS

TEJIDO EXTERNO

- Tejido de sarga ignífugo y antiestático. 98% poliéster - 2% fibra de carbono (250 g/m²).

FORRO

- Forro fijo acolchado ignífugo.

CINTA RETRORREFLECTANTE

- Cinta RETHIOTEX® 29 500 microesférica e ignífuga. 70 ciclos de lavado a 60°C (según ISO 6330 6N).



EXÁMEN

El cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad se ha verificado utilizando las siguientes normas armonizadas:

- **EN ISO 13688 (2013)** para la ropa de protección - requisitos generales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** para la ropa de advertencia de alta visibilidad.
- **EN 1149-5 (2008)** para la protección contra las descargas electrostáticas.
- **EN 13034 (2005) + A1 (2009)** para la protección contra productos químicos líquidos.
- **EN ISO 14116 (2015)** para la protección limitada contra las llamas.



PERSONALIZACIÓN

PECHO IZQUIERDO



Dimensiones máximas:
80 x 50 mm | 60 x 60 mm

ESPALDA



Dimensiones máximas:
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Antes de pasar a producción, hacemos una imagen de prueba a partir del archivo vectorizado que nos ha mandado previamente (.eps, .ai, .pdf).

Algunos requisitos técnicos podrían impedir imprimir en el lugar deseado.

PARA OTRAS OPCIONES, CONSÚLTENOS