

PULLOVER



# CLIPPERTON

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



25 cycles

## FICHA DE PRODUCTO



FACE




DOS

## LOS DETALLES

Tejido de punto en una cara



Tejido interlock de refuerzo en las zonas de mayor roce



Cuello alto con cierre de media cremallera



## LAS REFERENCIAS

 PULLCLIPP1JF

 PULLCLIPP1OF

### Tallas

S / M / L / XL / XL / XXXL

Otras tallas consultar

### Mantenimiento



25 ciclos de lavado a 40° C  
Conforme a ISO 6330 6N





## DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

- ◆ Tejido de punto raspado a una cara para mayor comodidad cuando se usa.
- ◆ Tejido interlock en las zonas más expuestas a la fricción: laterales, mangas y muñecas.
- ◆ Mangas raglán.
- ◆ Puños ajustados
- ◆ Cuello alto con cierre de media cremallera
- ◆ Cintas retrorreflectantes segmentadas RETHIOTEX® 26 250-01, selladas térmicamente de 5 cm en hombros, delanteros, traseros y mangas

## MATERIAS PRIMAS

### TEJIDO EXTERIOR

- ◆ Tricot tejido de un lado 100% poliéster. Peso: 380 g / m<sup>2</sup>.

### CINTA RETRORREFLECTANTE

- ◆ Cinta retrorreflectante microesférica segmentada RETHIOTEX® 26 250-01. 70 ciclos de lavado a 60 ° C (según ISO 6330 6N)

## ALMACENAMIENTO

- ◆ La prenda va envasada en bolsa individual de polietileno transparente con folleto informativo.
- ◆ El producto debe ser almacenado en su envase original en un lugar fresco, seco y alejado de la luz.

## MANTENIMIENTO

- ◆ El mantenimiento se realiza mediante lavado a 40°C.
- ◆ Se permiten 25 ciclos de lavado (según ISO 6330 6N).
- ◆ Queda prohibida la cloración, el planchado, la limpieza en seco y el secado en tambores.



## CONFORMIDAD Y CERTIFICADO DE EXÁMEN CE DE TIPO

El cumplimiento de los requisitos de seguridad esenciales del Reglamento (UE) 2016/425 se ha verificado mediante las siguientes normas armonizadas:

- ◆ EN ISO 13688 (2013) para ropa de protección - requisitos generales.
- ◆ EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) para ropa de alta visibilidad.

